

KUNSTSTOFFSPULEN

PLASTIC BOBBINS



PRÄZISIONS-KUNSTSTOFFSPULEN

PRECISION PLASTIC BOBBINS



steintex Kunststoffspulen


Kennzeichnend für steintex Kunststoffspulen sind glatte Wandungen, hohe Stabilität und optimale Rundlaufeigenschaften.

steintex Plastic Bobbins

Characteristic features of steintex plastic spools are smooth walls, high stability and optimal concentricity.

MFK Spulen MFK Bobbins

Abb.	Typ	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d6 mm	l1 mm	l2 mm	W. ø mm	W.V. dm³	PS in g	ABS in g	PA-GF in g
	MFK 2	40	25	8	10	2	90	70	35	0,033	30	31	40
18	MFK 3	50	31,5	8	10	2	90	70	44	0,052	40	41	53
	MFK 4	65	31,5	8	10	2,5	88	70	58	0,130	50	52	67
19	MFK 5	95	40	11	14	2,5	94	70	86	0,320	120	124	160
20	MFK 6	120	40	11	14	2,5	94	70	107	0,540	150	155	200



Material: PS-Normal und Einweg, ABS-Normal und Sonderausführung, PA-GF

Standard-Farben: Anthrazit, Natur

Material: PS standard and disposable, ABS standard and special version, PA-GF


Standard colours: anthracite, natural

Scheibenspulen Disc Bobbins

Abb. Fig.	Typ Type	d1	d2	d3	d5	e	l1	l2	W.Ø	W.V. mm³	W.V. dm³	Gewichte Weights	Werkstoff Material
	SSP 67/30/24-32	67	36	32			30	24	65	55182,36	0,055	26	PA 6.6GF20
	SSP 85/86,2/76-0MM	85	55,5	48,5			86,2	76	80	198056,285	0,198	104	PA 6.6GF30
12	VSP 120/90/80	120	42	16,4			90	80	115	719750,8	0,720	115	ABS
13	VSP 140/90/80	140	42	16,4			90	80	130	950540,8	0,951	145	ABS
	VSP 160/94/80	160	60	16,4			94	80	150	1186920	1,187	196	ABS
10	KSP 160/80/26	162	83	77/80	8	32	117	112	150	1372519,12	1,373	90	PS
102	VSP 230/290/250-22	250	81,5	22	12,5		290	250	220	8194958,438	8,195	850	PS/ABS
11	KSP 265/96	265	100	96	1	75	140	124	255	5356133,5	5,356	330	PS
	VSP 283/341/296-57	283		57			341	296	290	19541476	19,541	1200	PS
	KSP 300/114	300	119	114	10	75	100	85	290	4666679,775	4,667	280	PS
101	KSP 300/190/166	300	148	26			190	166	290	8104760,76	8,105	860	PS
	VSP 300/225/206	300	165	26			225	206	290	9197256,25	9,197	1200	PS/ABS
100	VSP 300/290/265-26	300	165	26			290	265	290	11831421,88	11,831	1200	PS/ABS
	VSP 300/290/254-26	300	158	26			290	254	290	11791127,04	11,791	1200	PS/ABS
	VSP 300/290/265-52,5	300	165	52,5			290	265	290	11831421,88	11,831	1200	PS/ABS
	VSP 300/290/254-52,5	300	158	52,5			290	254	290	11791127,04	11,791	1200	PS/ABS
	VSP 355/340/300	355	227	127			340	300	345	15895308	15,895	2800	PS u. Pappe
	VSP 355/355/315	355	227	127			355	315	345	16690073,4	16,690	2840	PS u. Pappe
14	VSP 400/11/12	400							390				PS

Drahtspulen Wire Bobbins

Abb. Fig.	Typ Type	d1	d2	d3	Tol	d5	e	d6	l1	l2	W.V.dm ²	Gewichte Weights	Werkstoff Material
PS													
15	D 100/16,5	100	57	16,5	+0,2/0			2,8	45	39	0,207	60	PS/ABS
	D 117/47,5	117	54	47,5	+0,2/0			1,5	70	58	0,490	125	PS/ABS
16	D 130/12	130	60	12	+0,2/0			1	36	28	0,292	135	PS/ABS
17	D 300/52	300	210	52	+0,5/0	11	45	3	100	90	3,243	635	PS/ABS
	D 100/16,5	100	38	16,5				2	43	38	0,255	55	PS/ABS
	D 100/35	100	38	35				2	43	38	0,255	53	PS/ABS
	D 135/16,5	135	56,5	16,5				3	48,5	42	0,496	97	PS/ABS
	D 135/52,5	135	56,5	52,5				3	48,5	42	0,496	83	PS/ABS
	D 140/16	140	89	16				4	90	70	0,642	162	PS/ABS
	D 150/18	150	57	18				5,5	48	42	0,635	121	PS/ABS
	D 150/52,8	150	57	52,8				5,5	48	42	0,635	106	PS/ABS
	D 150/18	150	56	18		9		2,7	100	93,5	1,421	161	PS/ABS
	D 150/22	150	56	22		9		2,7	100	93,5	1,421	158	PS/ABS
	SD200/52	200	105	52		10		7	54,5	46	1,046	273	PS/ABS
	L 50	50	23	20					13	7,5	0,012		PP
	LS 50	51	18	15,2					9	5,5	0,010		LDPE
	L 100	50	18,5	15					15,5	12,5	0,021		PS
	L 110	54	27	25					18,5	16	0,027		PP
	L 150	63,5	28	25					16,5	13	0,033		PP
	L 200	63,5	28	25					26	23	0,059		PP
	L 250	50	18,5	15,5					38	33	0,056		PP
	L 250BN	45	19	16					40	36	0,047		PP
	L 250 C	49,5	18,5	15,3					37	33	0,055		PP
	L 300	92	74	70					24	18,5	0,043		PS
	L 500	50	18,5	15,5					77,5	70	0,119		PS
	L 600	65	28	25					43	39	0,105		PS
	L 900	64,5	28	25					76	72,5	0,192		PP
	L 1000	70	33	30					78	68	0,203		PS
	L 1001	70	50	15					78	68	0,128		PS
	L 500 R	71	33	30					44	34	0,105		PP
	L 600 R	65	28	25					43	39	0,105		PS
	L 1000 R	71	33	30					77	67	0,208		PP
	L 250 S	63	37	11,5					37	27	0,055		PP
	L 500 S	63	37	11,5					63	49	0,100		PP
	L 1000 S	80	47	16					80	66	0,217		PP
	L 2500 S	100	47	16					100	82	0,502		PP
	L 5000 S	125	80	16,2					125	100	0,724		PP
	L 500 M	50	18	15,5					57,5	50	0,085		PS




Einwegspulen One-way Bobbins

Typ Type	d1	d2	d3	l1	l2	W Ø	W.V.dm³	Werkstoff Material
SSP 30/20/16	30	23	8,1	20,8	16,3	30,0	0,005	PS
SSP 30/60/56	30	19,3	10,2	60,0	56,0	30,0	0,023	PS
SSP 60/64/54	60	12	4,2	64,0	59,0	60,0	0,160	PS
SP 1 N	70	35	14,0	17,0	14,0	70,0	0,040	PP
SP 2 N	70	25	14,0	33,0	30,0	70,0	0,101	PP
SP 3 N	70	17	14,0	44,0	41,0	70,0	0,148	PP
SP 5 N	87	17	14,0	66,0	63,0	87,0	0,360	PP
SP 7 N	70	17	14,0	66,0	63,0	70,0	0,228	PP
SSP 80/134/128	80	29,5	10,0	134,0	128,0	80,0	0,556	PS
SP 8	90	29	25,0	85,0	80,0	90,0	0,456	PP
SP 9	90	29	25,0	46,0	40,0	90,0	0,228	PP
S 100	90	29	25,0	122,0	115,0	90,0	0,655	PP
S 200	90	18	15,0	85,0	80,0	90,0	0,488	LDPE
S 200 P	90	18	15,0	85,0	80,0	90,0	0,488	PP
S 300	90	18	15,0	120,0	115,0	90,0	0,702	PP
S 400	90	29	25,0	120,0	114,0	90,0	0,650	PP
VSP 100/18,5/13	100	50	15,0	18,5	13,0	100,0	0,077	PS/PP
VSP 100/34,5/29	100	50	15,0	34,5	29,0	100,0	0,171	PS/PP
S 500	100	29	25,0	120,0	114,0	100,0	0,820	PP
S 600	120	29	25,0	135,0	130,0	120,0	1,384	PP
S 700	100	29	25,0	105,0	100,0	100,0	0,719	PP
S 800	135	29	25,0	44,0	42,0	135,0	0,573	PS
S 900	135	29	25,0	28,0	26,0	135,0	0,355	PS


Nähgarnspulen mit Schnapring Sewing Thread Bobbins with Snap Ring

Typ Type	d1	d2	d3	l1	l2	W Ø	W.V.dm³	Werkstoff Material
PW 50	12,7	9	6,5	56,0	43,5	12,7	0,003	PS
PW 100	15,5	9,5	7,0	56,0	43,5	15,5	0,005	PS
PW 200	19	10,5	7,5	56,0	43,5	19,0	0,009	PS
PW 500	28	11,5	8,0	56,0	43,5	28,0	0,022	PS
A 100	22	13	8,0	47,6	39,5	22,0	0,010	PS
A 200	20	9,5	7,5	55,0	43,5	20,0	0,011	PS
A 300	17	9,5	7,0	56,0	43,5	17,0	0,007	PS
A 500	20	14,5	7,5	55,0	43,5	20,0	0,006	PS
A 700	50	10	7,0	63,5	54,0	50,0	0,102	PS
A 900	19	14,4	7,5	56,0	43,0	19,0	0,005	PS
A 950	29	14	8,0	56,0	43,5	29,0	0,022	PS
D 200	30	20,8	8,0	62,5	56,0	30,0	0,021	PS
D 450	25	17	7,5	51,0	40,3	25,0	0,011	PS



Nähgarnspulen Diabolo Sewing Thread Bobbins Diabolo

Typ Type	d1	d2	d3	l1	l2	W Ø	W.V.dm³	Werkstoff Material
H 4	32,5	25	8,0	33,5	27,0	23,0	0,009	PS
H4 P	32,5	25,4	8,0	33,5	25,5	23,3	0,008	PP
H51	32,5	26,5	8,0	33,5	27,0	26,7	0,008	PS
H5P	32,5	20,5	8,0	33,5	27,0	20,3	0,013	PP
H6P	32,5	16	8,0	33,5	27,0	14,5	0,017	PP
H6ABS	32,5	16	8,0	33,5	27,0	14,5	0,017	ABS
H40T	34	10,8	8,0	45,5	38,5	25,4	0,031	PP
H50	34	21,8	8,0	45,5	38,5	31,7	0,021	PS
KR40	30	14	6,5	32,0	25,5	16,5	0,014	PS
KR60	30	20	6,5	32,0	25,5	20,0	0,010	PS
KR601	30	22,2	6,5	32,0	25,5	21,2	0,008	PS
KR100	30	8,5	6,5	32,0	26,2	16,4	0,017	PS
KR100Y40	30	25	6,5	32,0	25,5	22,9	0,006	PS
KR16	37	16,2	7,0	46,0	39,0	27,3	0,034	ABS
KR16R	37	16,2	8,4	46,0	39,0	27,3	0,034	ABS
KR165	37	16,2	7,0	46,0	39,0	27,3	0,034	PS
KR17	37	16	7,0	46,0	39,0	27,3	0,034	PP
KR60M	37	24	7,0	46,0	39,0	31,7	0,024	PS
KR60M1	37	27,2	7,0	46,0	39,0	33,6	0,019	PS
KR11	43	24,5	8,0	58,0	50,0	39,6	0,049	PS
KR12	43	15,4	8,0	58,0	50,0	34,5	0,063	PS
H70	43	28	8,0	58,0	50,0	41,6	0,042	PS
D250	43	22,5	7,8	79,5	71,0	59,5	0,075	PP
KR50	24	19	6,5	25,0	19,5	16,8	0,003	PS
A600	16	11,4	8,3	46,5	40,5	38,0	0,004	PS
D300P	20	11,4	8,3	50,3	40,5	35,7	0,009	PP



steintex Kunststoffspulen: rundum perfekt

steintex Kunststoffspulen sind entsprechend den hohen Anforderungen, die Maschinen und hochwertiges Wickelgut an Spulen stellen, gestaltet und konstruiert. Die Produktion erfolgt mit computergesteuerter Präzision aus Thermoplasten hoher Güte. Ständige Kontrollen während der Fertigung sowie Laborprüfungen und -tests bieten die Gewähr für einen gleichbleibend hohen Qualitäts-Standard – Spule für Spule, Lieferung für Lieferung.

steintex Plastic Bobbins: Perfect all around

steintex plastic spools are designed and constructed according to the high demands that machines and high-quality winding material place on spools. The production is carried out with computer-controlled precision from thermo-plastics of high Goodness. Constant controls during production as well as laboratory checks and tests guarantee a consistently high quality standard - coil by coil, delivery by delivery.

FLECHTSPULEN FÜR DIE TEXTIL- UND DRAHTINDUSTRIE

BRAIDER BOBBINS FOR TEXTILE- AND WIRE INDUSTRY





Eigenschaften Unserer Drahtflechtspulen für Kabelflechter:

- einsetzbar auf allen Maschinentypen
- hohe Formstabilität
- sehr guter Verschleißwiderstand in den Bohrungen
- geringes Gewicht
- lange Lebensdauer

Properties of Our Wire Braiding Bobbins for Cable Braiding Machines:

- universal use for all Maschine Types
- high stability
- very good resistance to wear-and-tear in the drilled areas
- low weight
- long lifetime

Drahtflechtspulen Wire Braiding Bobbins

Abb. Fig.	Typ Type	d1	d2	d3 (+/-0,05 mm)	Tol.	l1	l2	W.V. cm³	Gewichte Weights	Snap-Typ
1	FSP 65/100/80	65	23	10	+/-0,1	100	80	230	90	65
	FSP 68/100/77	68	23	10	+/-0,1	100	77	245	96	65
2	FSP 70/100/80	70	23	10	+/-0,1	100	80	270	100	65
	FSP 72/50/30-R	72	57	12	+/-0,1	50	30	45,57	164	-
	FSP 72/50/30-Clips	72	57	12	+/-0,1	50	30	45,57	72	65.1
	FSP 74/54/40-R	74	40	16	+/-0,1	54	40	121,71	124	-
3	FSP 75/100/50	75	25	10	+/-0,1	100	50	200	105	75.1
	FSP 75/100/50-b	75	28	10	+0,2	100	50	160	90	-
4	FSP 75/100/70-23	75	23	10	+/-0,1	100	70	280	120	65.1
	FSP 75/100/70-30	75	30	10	+/-0,1	100	70	260	140	65.1
	FSP 75/100/70-b	75	24	10	+0,2	100	70	240	105	-
5	FSP 76/100/77	76	23	10	+/-0,1	100	77	320	100	65
6	FSP 80/100/80	80	23	10	+/-0,1	100	80	370	110	65
	FSP 80/100/81,6	80	23	10	+/-0,1	100	81,6	370	110	65
	FSP 80/100/80-32	80	32	10	+/-0,1	100	80	335	160	65
	FSP 80/100/80-b	80	20	10	+0,2	100	80	340	92	-
	FSP 80/100/80-AlSt	80	20	10	+/-0,1	100	80	385	274	65
7	FSP 98/100/80	98	33	10	+/-0,1	100	80	535	200	85
8	FSP 98/100/82-AlSt	98	32	10	+/-0,1	100	82	550	625	85
9	FSP 110/108/90	110	33	15	+/-0,1	108	90	775	235	85
10	FSP 110/108/90-AlSt	110	32	15	+/-0,1	108	90	780	680	85.1
11	WSN 01	66	34	16,5	+/-0,1	82	69	130	90	65.31
12	WSN 02	66	34	16,5	+/-0,1	116	104	194	112	65.31
13	HSP 01	80	34	16,5	+/-0,1	85	70,5	234	124	65.31




Abb. mit/ ohne Schnapping
Img. with/ without snapping

BETRIEBS- UND VERSANDSPULEN, SCHEIBENSPULEN AUS KUNSTSTOFF, HOLZ UND METALL

REUSABLE- AND ONE WAY BOBBINS, FLANGE BOBBINS MADE OF PLASTIC, WOOD AND METAL



SPULEN AUS ALUMINIUM UND KUNSTSTOFFKOMBINATIONEN

BOBBINS IN ALUMINIUM AND PLASTIC COMBINATIONS





Produktion mit dem Unterschied

Unsere Erfahrung und das Know How in der Herstellung von Präzisions-Spulen machen uns zu einem leistungsstarken Partner für viele verschiedene Industriezweige:

Drahtindustrie
Kabelindustrie
Elektroindustrie
Textilindustrie:
- Flechtere
- Bandweberei
- Cordweberei
- Seilerei

Bitte sprechen Sie uns an. Sie erhalten unsere Angebote nach Muster oder Zeichnung.

Production with a Difference

Our experience and know-how in the production of precision bobbins make us a high performance partner for many different disciplines:

Wire industry
Cabel industry
Electronics industry
Textile industry:
- braiding
- weaving
- spinning

Please contact us. You will receive our quotation complete with samples or drawing.